

AQUA3 200

ST**Produktstärke**
3 mm**RM****Rollenmaß**
25 m²**IS****Trittschalldämmung**
ca. 18 dB**D****Dichte**
ca. 25 kg/m³**C****Farbe**
blau

Für Fußbodenheizung geeignet
(-30°C bis +90°C)
Gleicht kleine Unebenheiten aus.
Einfach und schnell zu verlegen,
blaue Folie oben.

Dampfbremse
durch bereits aufgeschweißte, extra
feste TYP200 HDPE Folie, bis zu
max. 3 % Restfeuchte.

BR**Produktbreite**
1080 mm**BR2****Breite PE Schaum**
1000 mm**FRACHTPAUSCHALE**
nach Vereinbarung**ART NR**
AQUA3/200

Unterlagsmatte, zur Trittschalldämmung, unter schwimmend verlegten Parkettböden.

PRODUKTAUFBAU

Stabil-elastischer FCKW-freier PE-Schaum, HDPE Folie

VERANTWORTUNG & ÖKOLOGIE

Entsorgung über Hausmüll möglich, recyclingfähig unter definierten Voraussetzungen.

VERLEGUNGSART

Lose auf den Untergrund legen, stumpf stoßen, durch selbstklebende Überlappung absolut anwendungssicher und dicht.

HINWEIS

ACHTUNG! Der Untergrund hat den jeweiligen Verlegenormen zu entsprechen. Der Untergrund muss gereinigt sein, dass eine Beschädigung der Unterlage durch z.B. Nägel, Steine etc. ausgeschlossen werden kann.